

ממסר N.O/N.C
3 ממסרים

הפעלות שונות
Wiegand, RS 485

איחסון
20K משתמשים בזיהוי פנים
20K משתמשים בכרטיס קרבה

מידות
320 X 130 X 30 mm



מצלמה
מצלמה כפולה 3MP

תצוגה
מסך "7" LCD

קורא קרבה
13.56MHz, 125Mhz, NFC

הפתרון המושלם לאינטרקום IP ובקרת דלתות

ההבטחה הגבוהה המתקבלת במערכת בקרת כניסה משולבת אינטרקום IP לצפייה ודיבור מכל מקום, שליטה ובקרה מלאה על כל מי שנכנס למבנה כולל הרשאות לפני כניסות ולפי זמנים MEGA CITY מאפשרת מעקב, בקרה וניהול בענן לכל מי שהגיע למבנה והנפקת רישומים של מי שפתח את הדלת ומי שלחץ על לחצן הקריאה לאינטרקום כולל זמנים ותמונה של המבקר.

תכונות בסיסיות

- מצלמה כפולה לזיהוי פנים נגד זיוף, חוסמת את כל סוגי התמונות והונאות הווידאו
- דיוק אימות פנים- 99%; מהירות השוואת פנים- 0.6 שניות, שיעור זיהוי כוזב -0.1%
- מאפשר תקשורת שמע ווידאו לטלפון IP, טלפון נייד או טלפון קווי
- מאפשר יכולת שליטה מרחוק על הדלת / השער
- מאפשר כניסה מהירה של מבקרים/שליחים בהרשאת כניסה מיוחדת
- עומד בתקן ONVIF סטנדרטי לשילוב פשוט בכל מערכת

מפרט טכני

- תומך בלוטות' (Bluetooth)
- מחבר אינטרנט: RJ45, 10/100Mbps adaptive
- תומך POE: 802.3af Power-over-Ethernet
- מתח עבודה (אם אין שימוש ב-POE) 12V DC
- התקנה חיצונית על הקיר או שקוע
- מידות: 324x130x33mm
- מידות שקוע בקיר 314x122x60mm
- עבודה בלחות: 10~90%
- טמפרטורת עבודה: -20°C ~ +65°C
- טמפרטורת אחסון: -40°C ~ +70°C
- פנל קידמי עשוי אלומיניום
- מסך 7" LCD מגע
- RAM / ROM ; 2GB / 16GB
- מצלמה: ראשית- 3M pixels , משנית- 5M pixels
- חיישן ראיית לילה
- תאורת מצלמה אינפרה רד
- תומך בפרוטוקול RS485
- תומך בפרוטוקול wiegand
- קורא כרטיסים בתדר: 13.56MHz & 125kHz
- 3 ממסרי יציאה , ו-3 כניסות ללחצני יציאה
- מיקרופון: -40dB
- רמקול: 4Ω / 3W
- IP65 עמיד לתנאי חוץ (מים ואבק)

תכונות לאינטרקום דלת

קול - Audio

- מערכת הפעלה אנדרואיד לשילוב מערכות
- פתיחת דלת ע"י: זיהוי פנים, קוד, RF
- תומך בלוטות', NFC, WIFI
- ממסר דלת נשלט ע"י פקודת DTMF
- מצלמה פועלת קבוע
- מצב לילה אוטומטי עם תאורת לד
- תאורה (White balance) אוטומטי
- תאורה מינימלית: 0.1LUX
- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- רוחב פס צר: G.711a, G.711μ, G.729
- רוחב פס רחב: G.722
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- מערכת ביטול אקו: Echo Cancellation
- זיהוי פקודות קוליות
- סינון רעש רקע

תמונה - Video

- חיישן: 1/3", CMOS
- פיקסלים: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Video codec: H.264,
- רזולוציה: up to 1920x1080p
- שיעור העברת תמונה מקסימלי: 1080p – 25fps
- זווית צפייה: 120°(H) / 64°(V)
- תאורת IR בעוצמה גבוהה עם חיישן אור פנימי ללילה
- ונאורה לבנה עבור חיישן ברקוד QR
- נותאם לעבודה עם מערכות וידאו אחרות, כגון NVR

רשת ופרוטוקולים נתמכים

- תומך בפרוטוקולי: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

ניהול מערכת

- ממשק ניהול בענן
- מאפשר גיבוי / שיחזור נתונים
- מאפשר יצוא נתונים
- יצוא ויבוא טבלאות נתונים
- עדכון גרסאות
- מערכת ניהול וקבלת לוגים מכל דלת

יישומים אפשריים

- אינטרקום דלת למשרד מתחבר לכל מרכזיית IP
- שליטה מרחוק באמצעות האינטרנט
- מאפשר אינטרקום לדירה בבניין

כסוף



שחור

