




מסך מגע אנדרואיד 10 אינטש

מוניטור אינטרקום דירתי בגודל 10 אינץ'.

ממדיו הדקים מאפשרים התקנה למרחב מוגבל ומציע מגוון רחב מאוד של תכונות.

מראה אופנתי משמש בדרך כלל לדירות בבניינים.

מפרט טכני

- זיכרון: RAM / ROM 64 / 128 MB
- תצוגה: 10 אינץ' TFT LCD
- מסך: מסך מגע קיבולי 10 אינץ'
- WIFI: IEEE 802.11 n/b/g @ 2.4GHz
- תמיכה ביציאת RS485
- ממסר יציעה 1
- פעמון כניסה 1
- 8 כניסת ממסרים להפעלות
- מיקרופון: -58dB
- פנל קידמי עשוי פלסטיק
- רמקול: W2 / Ω4
- יציאות אתרנט: RJ45x2, 10/100Mbps אדפטיבי
- POE: 802.3 af Power-over-Ethernet
- מתחבר למתח הזנה V12DC (אם לא PoE)
- התקנה: על קיר / שקוע / שולחני
- מידות: 27.2 X 132.2 X 200.2
- עבודה בלחות: 10 ~ 90%
- טמפרטורת עבודה: -10 ° ~ +45 ° C
- טמפרטורת אחסון: -20 ° ~ +70 ° C

תכונות בסיסיות

- מסך מגע קיבולי בגודל 10 אינץ' עם מצב חיסכון באנרגיה
- תקשורת שמע דו כיוונית עם בתקשורת עם פנל או מסך נוסף
- עומד בתקן SIP לשילוב קל בכל מרכזיות בעלות יכולת SIP
- מתח הזנה על ידי PoE או מקור חיצוני
- מתאים להתקנה עם קופסאות חשמל גויס

קול - Audio

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- רוחב פס צר: G.711a, G.711μ, G.729
- רוחב פס רחב: G.722
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- מערכת ביטול אקו: Echo Cancellation
- סינון רעש רקע

מסך - Monitor

- מצב תצוגה: לבן בדרך כלל, משדר
- גודל 7 LCD אינץ' (אלכסוני)
- רזולוציה: 800 X 480
- יחס ניגודיות: 500:1
- בהירות: 220 cd / m2
- זווית צפייה: 50° שמאל, 50° ימין, 40° עליון, 50° תחתון
- מסך מגע: קיבולי

רשת ופרוטוקולים נתמכים

- תמיכה בפרוטוקול: IPv4, HTTP,
- HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP,
- RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

עדכונים ותחזוקה

- עדכוני גרסה אוטומטית
- פורטל ניהול אינטרנטי
- Web-based packet dump
- מאפשר גיבוי / שיחזור נתונים
- שדרוג קושחה
- מערכת ניהול וקבלת לוגים מכל דלת

תמונה - Video

- Video codec: H.264