



- .1 סאונד חזק ואיכותי במיוחד.
- .2 עמיד לרטיבות IP55 להתקנה פנים.
- .3 48k OPUS Audio Coder - מאפשר איכות צליל מעולה.
- .4 מתממשק ל: SIP, (IPPBX, IP Phone), VoIP
- .5 מתממשק ל- ONVIF IP Camera דרך VMS
- .6 תמיכה בהודעות מוקלטות מראש.
- .7 תמיכה ב-HPPT API תמיכה מערכות אזעקה

**מפרט טכני**

**Audio**

Codec OPUS 48 kHz, MP3 44.1 kHz, G.722 ADPCM 16 kHz, G.711 PCMU 8 kHz, G.711 PCMA 8 kHz

**Speaker**

Max SPL	105dB	Harmonic Distortion	0.1@1kHz
Frequency Response	100Hz~18KHz	Signal to Noise Ratio	91dB
Frequency Range	500-2KHZ +-10dB 400-12KHZ +-20dB		

**Network**

Security: Password protection, IP address filtering, Digest authentication, User access log, firewall

Network Protocol SIP, ONVIF, HTTP, IPv4, DHCP, RTSP, RTP, RTCP, TCP, UDP, ARP, FTP, TFTP, NFS, NTP

Network Interface 10/100 Base-TX, RJ45

VoIP Support for SIP protocol for integration with VoIP systems, intergrated with SIP/PBX. 2 SIP Accounts, SIP Direct IP Call, RTP Multicast Codec: OPUS, MP3, G.722, PCMU, PCMA

**Amplifier**

Amplifier Description Built-in 15W Amplifier

**General**

Operating Temperature	'-30°C — +60°C	Installation	Wall Mounted
Operating humidity	5%-85%	Dimensions	296x196x157mm
Rate Power	15W	Net Weight	1 KG
Power Supply	PoE or 12-24V	Languages	English