



- .1 סאונד חזק ואיכותי במיוחד.
- .2 עמיד לרטיבות IP55 להתקנה פנים.
- .3 מתממשק ל-48k OPUS Audio Coder מאפשר איכות צליל מעולה.
- .4 מתממשק ל: SIP, (IPPBX, IP Phone), VoIP.
- .5 מתממשק ל-ONVIF IP Camera VMS דרך ONVIF.
- .6 תמיכה בהודעות מוקלטות מראש.
- .7 תמיכה ב-HPPT API תמיכה מערכות אזעקה.

מפרט טכני

Audio

Codec OPUS 48 kHz, MP3 44.1 kHz, G.722 ADPCM 16 kHz, G.711 PCMU 8 kHz, G.711 PCMA 8 kHz

Speaker

Max SPL	105dB	Harmonic Distortion	0.1@1kHz
Frequency Response	80Hz~20KHz	Signal to Noise Ratio	91dB
Frequency Range	500-2KHZ +-10dB 400-12KHZ +-20dB		

Network

Security: Password protection, IP address filtering, Digest authentication, User access log, firewall

Network Protocol SIP, ONVIF, HTTP, IPv4, DHCP, RTSP, RTP, RTCP, TCP, UDP, ARP, FTP, TFTP, NFS, NTP

Network Interface 10/100 Base-TX, RJ45

VoIP Support for SIP protocol for integration with VoIP systems, intergrated with SIP/PBX. 2 SIP Accounts, SIP Direct IP Call, RTP Multicast Codec: OPUS, MP3, G.722, PCMU, PCMA

Amplifier

Amplifier Description Built-in 30W Amplifier

General

Operating Temperature	'-30°C — +60°C	Installation	Wall Mounted
Operating humidity	5%-85%	Dimensions	296x196x157mm
Material	ABS (IP55 water-proof)	Net Weight	2.4 KG
Rate Power	30W	Languages	English
Power Supply	PoE or 12-24V		