



מסך מגע לינוקס 7 אינטש

מפרט טכני

- זיכרון: RAM / ROM 64 / MB128
- תצוגה: 7 אינץ' TFT LCD
- מסך: מסך מגע קיבולי 7 אינץ'
- WIFI: IEEE 802.11 n/b/g, @2.4GHz
- תמיכה ביציאת 485RS
- ממסר יציעה 1
- פעמון כניסה 1
- 8 כניסת ממסרים להפעלות
- מיקרופון: -58dB
- פנל קידמי עשוי פלסטיק
- רמקול: 4 / W2
- יציאות אתרנט: 45xRJ2, 10 / Mbps100 אדפטיבי
- POE: 802.3 af Power-over-Ethernet
- מתחבר למתח הזנה V12DC (אם לא PoE)
- התקנה: על קיר / שקוע / שולחני
- מידות: 27.2 X 132.2 X 200.2
- עבודה בלחות: 10 ~ 90%
- טמפרטורת עבודה: -10 ° ~ + 45 ° C
- טמפרטורת אחסון: -20 ° ~ + 70 ° C

תכונות בסיסיות

- מסך מגע קיבולי בגודל 7 אינץ' עם מצב חיסכון באנרגיה
- תקשורת שמע דו כיוונית עם בתקשורת עם פנל או מסך נוסף
- עומד בתקן SIP לשילוב קל בכל מרכזיות בעלות יכולת SIP
- מתח הזנה על ידי PoE או מקור חיצוני

מסך - Monitor

- מצב תצוגה: לבן בדרך כלל, משדר
- גודל 7 LCD אינץ' (אלכסוני)
- רזולוציה: 800 X 480
- יחס ניגודיות: 1:500
- בהירות: 220 cd / m2
- זווית צפייה: 50° ש', 50° י', 40° ע', 50° ת'
- מסך מגע: קיבולי

קול - Audio

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- רוחב פס צר: G.711a, G.711μ, G.729 Narrowband
- רוחב פס רחב: G.722 Broadband audio codec
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- מערכת ביטול אקו: Echo Cancellation
- סינון רעש רקע

רשת ופרוטוקולים נתמכים

- תמיכה בפרוטוקול: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

תמונה - Video

- Video codec: H.264

עדכונים ותחזוקה

- עדכוני גרסה אוטומטית
- פורטל ניהול אינטרנטי
- Web-based packet dump
- מאפשר גיבוי / שיחזור נתונים
- שדרוג תוכנה מרחוק
- מערכת ניהול וקבלת לוגים מכל דלת